

U-Crown

Champagne / Silver



Grupy funkcji

Funkcje

Wszelkierne sterowanie	Regulator czasowy dobowy	Stwierzenie Wi-Fi	IR bezprzewodowy
Efektywna praca	Przewietr	Tętno turbo	Oszczędzanie energii
Zdrowie	Autoczyszczenie	Jonezator powietrza	Filtry opóźnione
Inteligentna praca	Inteligentne odśnieżanie	Autodiagnoza błędów	Auto restart
Komfort	Flarowa i postoma zakupa	Odczyt temperatury z pilota	Oczyszczanie
			Utrzymanie +8°C
			7 trybów wentylatora
			3 tryby snu
			Cicha praca

● Opcjonalnie.

MODEL		GWH09UB-K6DNA4A ★	GWH12UB-K6DNA4A ★	GWH18UC-K6DNA4A ★★
Wydajność (min/nom/max)	Chłodzenie	0,30/2,70/4,30	0,30/3,53/4,80	1,20/5,30/6,50
	Grzanie	0,60/3,20/5,90	0,60/4,00/6,00	1,30/5,30/7,00
Zasilanie		1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Przewody zasilające (do jednostki zewnętrznej)		N x mm ²	3x1,5	3x2,5
Pobór mocy (min/nom/max)	Chłodzenie	0,13/0,60/1,30	0,13/0,88/1,80	0,24/1,45/2,30
	Grzanie	0,15/0,78/2,30	0,15/1,00/2,40	0,24/1,43/2,50
EER	-	4,50	4,00	3,66
COP	-	4,10	4,00	3,70
SEER	-	7,50	7,20	6,80
SCOP	-	4,60	4,60	4,00
Klasa sezonowej efektywności energetycznej	Chłodzenie	A++	A++	A++
	Grzanie	A++	A++	A+
Pobór prądu (wartość nominalna)	Chłodzenie	3,7	5,8	6,5
	Grzanie	4,4	6,8	6,5
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA		GWH09UB-K6DNA4A/I	GWH12UB-K6DNA4A/I	GWH18UC-K6DNA4A/I
Przepływ powietrza	m ³ /h	550/450/390/330/290/250/220	650/500/450/400/330/250/200	850/750/650/600/500/400/340
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	41/36/32/28/25/23/20/19	42/37/33/29/26/23/21/19	46/40/37/33/28/24/22/21
Poziom mocy akustycznej	dB(A)	57/50/46/42/39/37/34/33	58/51/47/43/40/37/35/33	56/50/47/43/38/34/32/30
Zakres nastawy temperatury	°C	16-30	16-30	16-30
Wydajność osuszania	l/h	0,8	0,8	2,0
Moc silnika wentylatora	W	10	10	20
Waga netto/brutto	kg	11,5/14,0	11,5/14,0	14,0/17,0
Wymiary [szer. x wys. x głęb.]	mm	860x305x170	860x305x170	960x320x205
Sterownik standardowy (bezprzewodowy)	-	SAAI FBI (RF)	SAAI FBI (RF)	SAAI FBI (RF)
Sterownik opcjonalny (przewodowy)	-	-	-	-

★ Panel szcztokowana stal. ★★ Panel błysk.

Wydajność chłodnicza i grzewcza podana dla następujących warunków:

Wydajność chłodnicza przy założeniu temperatury wewnętrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).

Wydajność grzewcza przy założeniu temperatury wewnętrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA			GWH09UB-K6DNA4A/O	GWH12UB-K6DNA4A/O	GWH18UC-K6DNA4A/O
Sprężarka	Producent	-	GREE	GREE	GREE
	Typ	-	rotacyjna	rotacyjna	rotacyjna
	Moc	W	1230	1230	1230
Wentylator	Przepływ powietrza	m ³ /h	2400	2400	3200
	Moc silnika	W	30	30	60
Zakres temperatur otoczenia	Chłodzenie	°C	-18-54	-18-54	-18-54
	Grzanie	°C	-30-24	-30-24	-30-24
Elektryczna grzałka karteru sprężarki / tacy ociekowej		-	Tak/Tak	Tak/Tak	Tak/Tak
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	52	53	57
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	62	63	67
Czynnik chłodniczy	Typ	-	R32	R32	R32
	Ilość	kg	0,95	0,90	1,40
Maksymalna długość instalacji bez konieczności dolaładowania czynnika		m	5	5	5
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego powyżej 5 m instalacji		g/m	16	16	20
Średnica przewodów instalacji chłodniczej	Ciecz	mm	6,35	6,35	6,35
		cal	1/4"	1/4"	1/4"
	Gaz	mm	9,52	9,52	12,70
Długość instalacji	Całkowita	m	15	20	25
	Różnica wysokości	m	10	10	10
	Waga netto/brutto	kg	42,0/45,0	43,5/46,5	50,5/55,0
Wymiary [szer. x wys. x głęb.]		mm	899x596x378	899x596x378	965x700x396

Sterownik standardowy



SAAI FBI